

# Eaton 3S850D

Katalognummer: 3S850D

Eaton 3S Gen2 USV DIN, 850 VA, 510 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (4) Schuko, (4) Schuko nur Überspannung, USB-Kommunikation, USB-Ladung (2), Tower

## Allgemeine spezifikation



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Produktname         | Katalognummer  |
| Eaton 3S Gen2 USV   | 3S850D         |
| Produkt Länge/Tiefe | Produktgröße   |
| 83.5 mm             | 170 mm         |
| Produktbreite       | Produktgewicht |
| 335 mm              | 4.2 kg         |
| Einhaltung(en)      | Zertifikat(e)  |
| CE-Kennzeichnung    | EAC            |
|                     | IEC/EN 62040-2 |
|                     | CE             |
|                     | IEC/EN 62040-1 |

UPC  
743172101778

## Battery

### Batterietyp

verschlossen, Bleisäurebatterie

### Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

### Batteriewechsel

Auswechselbar

### Anzahl Batterien

1

### Akkumanagement

Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig

### Batterieleistung

12 V/9 Ah

### Erweiterte Akkukapazität

No

## Electrical output

### Steckdosen

(4) Schuko, (4) Schuko, nur Überspannung

### Spannung

230 V

### Leistung

510W

### Ausg.leist.faktor

0,6

### Ausgangsspannungsbereich

184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)

### Ausgangsennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

### Einspeisungstyp

1

### Topologie

Offline

### VA Wert

850 VA

## Electrical input

### Eingangsanschluss

Schutzkontakt (SCHUKO)

### Eingangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

### Nennfrequenz

50/60 Hz

### Eingangskabellänge

1,5 m

### Eingangsspannungsbereich

184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)

### Eingangsfrequenz-Bereich

46-70 Hz

## Communications

### Beinhaltet Netzwerkkarte

Nein

### Kommunikation

USB-Port (HID-konform)

### Ethernet-Schnittstelle

Nein

### Benutzeroberfläche

LEDs

### Potentialfreier Schaltkontakt

Nein

### Erweiterungssteckplätze

No

### Softwarekompatibilität

Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und

Konfiguration der USV-Einstellungen)

### Schnittstellentyp

USB

## Environmental

### Höhe

2000 m

### Geräuschpegel

< 25 dB bei 1 Meter

### Relative Luftfeuchtigkeit

0-85 % ohne Betauung

## Additional specifications

### Bauform

Freistehendes Modell

### Verpackungsinhalt

USB-Kabel

Schnellstartanleitung

Sicherheitshinweise,

### Phase (Ausg.)

1

### Automatische Ausschaltfunktion

Ja

### Farbe

Schwarz/weiß

### Effizienz

98

### Rack-Montage-Bausatz

Nein

### Phase (Ein.)

1

### Überspannungsschutz

Ja

## Downloads

### Benutzerhandbücher

[eaton-3sgen2-advanceduser-manual-de-de-hr.pdf.pdf](#)

[eaton-3sgen2-quickstart-guide-en-gb-hr.pdf](#)

### Technische Datenblätter

[eaton-3s-gen2-ups.resources.html](#)

### Zertifizierungsberichte

[CE-Eaton-3S-Gen2-UPS](#)



Eaton Konzern plc  
Eaton-Haus  
30 Pembroke-Straße  
Dublin 4, Irland  
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle  
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene  
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind  
Eigentum ihrer jeweiligen  
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)